

TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION

Su Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionHidrofor Sistemleri
Booster SystemsZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

TİP	Sızdırmazlık	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler							
			Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)							
SD215M	Y	2" - 1,5"	2600	17	Antor *	Basma Yüksekliği Hm(m)							
						17	18	19	22	23	24	25	26
						76	75	74	73	72	72	68	52
						Debi-Q(m³/h)							
ÜK430	M	4" - 3"	2600	12	Antor *	30	40	45	50	55	60	70	80
						Basma Yüksekliği Hm(m)							
						20	18	16	15	13	10		
						29	22						
SLSD2M	Y	2" - 2"	3100	8,5	Antor *	29	22						
SD325	M	3" - 2½"	2900	12	Antor *	46	42	38	30				
SD325M	Y	4" - 3"	2600	17	Antor *	66	57	52	49	44	40	30	20
ÜK430	M	4" - 3"	2900	12	Antor *	29	27	26	24	23	21	17	11
SLG4	Y	4" - 4"	2900	12	Antor *	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)							
						70	80	100	120	130	140		
						Basma Yüksekliği Hm(m)							
SD430B	Y	4" - 3"	2600	17	Antor *	41	37	29	18				
SLG540M	Y	5" - 4"	2600	17	Antor *		30	27	22	18	13		



KADEMELİ DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION

Su Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionHidrofor Sistemleri
Booster SystemsZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

TİP	Sızdırmazlık	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler									
			Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)									
KP25-9M	Y	1¼" - 1"	3100	8,5	Antor *	Basma Yüksekliği Hm(m)									
						5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
						130	110	60							
						149	130	80							
KP25-10M	Y	1¼" - 1"	3100	8,5	Antor *										
KP32-5M	Y	2" - 1½"	3100	8,5	Antor *			92	78	60					
KP25-17	Y	1¼" - 1"	2900	12	Antor *	214	184	99							
KP32-12	Y	2" - 1½"	2900	12	Antor *	208	200	178	147	110	49				
KP32-13	Y	2" - 1½"	2900	13	Antor *	225	212	193	160	117	60				
KP40-4	Y	2½" - 2"	2900	12	Antor *				103	98	90	73	51		
KP40-5	Y	2½" - 2"	2900	13	Antor *				129	124	113	91	63		
KP50A-2	Y	3" - 2½"	2900	12	Antor *						67	63	58	48	38
KP50A-4M	Y	3" - 2½"	2600	17	Antor *							96	86	73	
KP50A-5M	Y	3" - 2½"	2600	17	Antor *				136	133	128	118	106	88	
KP40-9M	Y	2½" - 2"	2600	17	Antor *			189	178	168	151	107			

TİP	Sızdırmazlık	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)									
			Devir	Güç (HP)	Markası	25	30	35	40	45	50	60	70	80	
						Basma Yüksekliği Hm(m)									
KP50B-3M	Y	3" - 2½"	2600	17	Antor *	85	76	66	55						
KP65A-2M	Y	4" - 3"	2600	17	Antor *		63	61	59	57	54	47	38		

*Y Yumuşak Salmastralı
Motopomplar Marşlıdır

*M Mekanik Salmastralı